




SteelTEX® FUMI



ОПИСАНИЕ

SteelTEX® FUMI - моющее средство, предназначенное для очистки отложений с поверхности камеры сгорания котла и очистки поверхностей теплообменного оборудования.

Концентрированный реагент легко удаляет отложения копоти, нагара, а так же негорючие отложения со стороны дымовых газов с поверхности теплообменника в отопительном оборудовании.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- При распылении на поверхность **SteelTEX® FUMI** мгновенно вступает в реакцию с отложениями.
- Обладает нейтрализующим свойством кислотности и не требует дополнительной нейтрализации. Растворяет и размягчает отложения, так что во время следующего запуска котла отложения полностью удаляются с обработанной поверхности без какого либо затруднения, следовательно, приводят к оптимизации КПД котла.
- Для распыления использовать насосную установку **PUMP ELIMINATE® 20 CF**.

ОБЩИЕ ХИМИКО-ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	Жидкость
Цвет	Желтый
Запах	Характерный
pH	$12,0 \pm 0,2$
Относительная плотность	$1,050 \pm 0,010 \text{ г / см}^3$
Растворимость в воде	Плотная

Описание носит информационный и рекомендательный характер.